

4. Service, Wartung und Inbetriebnahme

Foto	Art.Nr.	Bezeichnung	Preis / Einheit
	ASTY-FSPL	Frostschutzgehaltprüfer für Tyfocor L ermittelt den Frostschutzgehalt über die Dichte der Flüssigkeit	Preise auf Anfrage
	ASTY-CLI20	Reinigungsflüssigkeit für thermische Solaranlagen - 20 lit Kanister Neutrale, farblose, schwach hygroskopische, hochsiedende Flüssigkeit mit äußerst schwachem Geruch. Es ist mit Wasser und den gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln in jedem Verhältnis mischbar. Aufgrund seiner Struktur zeigt es ein sehr gutes Lösevermögen für Verunreinigungen, die durch thermische Überlastung des Wärmeträgermediums in Vakuumröhrenkollektoren entstanden sind.	
	ASSBSP80	Solar Spül- und Befüllstation P80 Motor: P=0,75kW; I=5,2A; 2850 1/min; IP44; Pumpe: P=5,9 bar; V=34,2 lit/min; Zubehör: Kanister 30 lit; 2x3m Spülschlauch; Feinfilter; bis max. 60°C; NEU: inkl. Teleskopgriff 78-110cm	
	ASSBS2A	Solar Spül- und Befüllstation UNISTAR 2000-A Motor: P=0,37kW; I=3A; 2860 1/min; IP55; Pumpe: P=5bar; V=30 lit/min; Impeller u. Wellendichtring aus Perbunan; Pumpe direkt auf Motorwelle angeflanscht; inkl. 30 lit Kan.; 2x3m Schlauch bis 100°C; Feinfilter m. Sichtglas; Druckentlastungsventil; Teleskopgriff 78-110cm; Kugelhähne an beiden Schl.enden; Gewicht: 21kg; Achse u. Räder abnehmbar;	
	ASSBB2A	Solar Spül- und Befüllbox UNISTAR 2000-A Motor: P=0,37kW; I=3A; 2720 1/min; IP55; Pumpe: P=5bar; V=30 lit/min; Impeller u. Wellendichtring aus Perbunan; Pumpe direkt auf Motorwelle angeflanscht; 2x3m Schlauch 60°C max; 1,5m Ansaugschlauch; Riffelblech zum Positionieren der Pumpe;	
	ASKD-STD	Servicetechniker / Werkskundendienst Stundensatz Bitte beachten Sie unser Service-/Werkskundendienstauftragsformular, welches auch entsprechende Nebenkosten (wie Anfahrt, etc.) enthält.	
	ASREF412	Refraktometer Ethylenglycol (0 bis -50°C) Propylenglycol (0 bis -50°C) Scheibenreiniger (0 bis -40°C) Temperaturkompensation Medium: 10 - 30°C	