

BRAVA SLIM HE

WANDMONTIERTER VORMISCHGAS-BRENNWERTEKESSEL

PRODUKTVORTEILE

- Edelstahl-Rohrschlangenwärmetauscher
- Extrem kompakte Abmessungen
- Rückwirkende Verbrennungsregelung mit elektronischem Gasventil
- Kann mit entsprechendem Zubehör oder Bausatz im Freien installiert werden
- Modulierende Pumpe und Vorlauf-/Rücklauffühler für konstante Delta-T-Regelung der Heizung
- Schallgedämmte Abdeckung, die für geringe Schallemissionen sorgt
- Integrierter Wetterausgleich
- Brauchwasser-Vorheizfunktion
- Vorrüstung für Anschluss an eine Solarheisanlage
- Optionale Regelung gemischter Zonen



TECHNISCHE DATEN

Brava Slim HE ErP		25	30	35	40	25 T
Brauchwasserleistung	kW	4,0÷24,0	4,8÷28,0	6,0÷35,0 ^[1]	7,0÷40,0	-
Heizleistung (50-30 °C)	kW	4,3÷21,4	5,1÷25,7	6,5÷32,2	7,5÷37,5	3,2÷25,7
Brauchwasserdurchsatz (EN13203)	l/min	11,2	12,9	16,5	19,4	-
Klasse Energieeffizienz Heizen		A	A	A	A	A
Schallleistung Heizen	dB(A)	51	53	50	51	53
Klasse Energieeffizienz Brauchwasser		A	A	A	B	-
Belastungsprofil Brauchwasser		XL	XL	XL	XXL	-
Gewicht	kg	28,3	28,4	29,9	32,6	27,5

GESAMTABMESSUNGEN

Getrennte Rohrleitungen

WASSERANSCHLÜSSE	25 T	25-30-35-40
M Heizung / Vorlauf	3/4"	3/4"
R Heizung / Rücklauf	3/4"	3/4"
G Gasanschluss	3/4"	3/4"
R3 Brauchwassertank-Rücklauf	3/4"	-
M2 Brauchwassertank-Vorlauf	3/4"	-
E Kaltwasser Vorlauf	-	1/2"
U Warmwasser Rücklauf	-	1/2"
S3 Vidange condens.	ø 25	ø 25
CA Einlassrohr ø 80 / ø 60		
CS Auslassrohr ø 80 / ø 60		
	Koaxialrohr ø 60/100 / ø 80/125	

	25 T-25-30-35	40
P (mm)	250	300
K (mm)	175	214