

MURELLE HT

WANDMONTIERTER HIGHTECHVORMISCH- BRENNWERTEKESSEL

PRODUKTVORTEILE

- Modulationsbereich 1:14
- Edelstahl-Rohrschlangenwärmetauscher
- Standardmäßige WLAN-Verbindung zur Regelung des Systems über App für Mobilgeräte
- Pneumatische Verbrennungsregelung
- Modulierende Pumpe und Vorlauf-/Rücklauffühler für konstante Delta-T-Regelung der Heizung
- Integrierter Wetterausgleich (standardmäßiger Außenfühler)
- Regelung von 15 Arten von Standardsystemen
- Für Kombination mit Solarheisanlage konfiguriert
- Großes, beleuchtetes mehrsprachiges Display
- Kombiniert mit drei Funkraumfühlern erreichen die Kessel die Klasse A+



TECHNISCHE DATEN

Murelle HT		25	30	35	25 T	35 T
Brauchwasserleistung	kW	1,75÷24,5	2,1÷29,5	2,5÷34,5	1,65÷24,2	2,3÷33,9
Heizleistung (50-30 °C)	kW	1,8÷26,4	2,15÷31,8	2,6÷37,2	1,8÷26,4	2,6÷37,2
Brauchwasserdurchsatz (EN13203)	U/min	11,4	14,0	16,1	-	-
Klasse Energieeffizienz Heizen		A	A	A	A	A
Schallleistung Heizen	dB(A)	55	57	57	55	57
Klasse Energieeffizienz Brauchwasser		A	A	A	-	-
Belastungsprofil Brauchwasser		XL	XL	XL	-	-
Gewicht	kg	32,4	34	35,6	31,9	35,1

GESAMTABMESSUNGEN

Getrennte Rohrleitungen

vers. T

WASSERANSCHLÜSSE	25-35 T	25-30-35
M Heizung / Vorlauf	3/4"	3/4"
R Heizung/ Rücklauf	3/4"	3/4"
G Gasanschluss	3/4"	3/4"
Rb Brauchwassertank-Rücklauf	3/4"	-
Mb Brauchwassertank-Vorlauf	3/4"	-
E Kaltwasser Vorlauf	-	1/2"
U Warmwasser Rücklauf	-	1/2"
Sc Vidange condens.	ø 25	ø 25
CA Einlassrohr ø 80 / ø 60		
CS Auslassrohr ø 80 / ø 60		
	Koaxialrohr ø 60/100 / ø 80/125	